



TRADITION PLUS Red




Warmhaltetheken mit Wanne im Warmwasserbad mit abgerundetem Rautenboden, um den Wasserabfluss zu erleichtern und eine perfekte Reinigung und Hygiene zu gewährleisten, für die Aufnahme von Behältern GN1/1 (max. H 200 mm).

- Modelle für 3, 4 oder 6 Behälter GN1/1 (nicht inkludiert).
- Manuelle Wasserbefüllung, Ablass über Hahn.
- Beheizung über Widerstände mit Sicherheitsthermostat, der eine Überhitzung oder den Betrieb ohne Wasser verhindert.
- Rahmen aus verchromtem Stahl auf gebremsten Rädern.
- Hochwertige Laminatbeschichtung in den Standardfarben Wengé, Eiche gebleicht oder RAL Classic Farben auf Anfrage.
- Brückenaufbau mit fixer Schutzabdeckung und Halogen-Heizlampen mit Dimmer.
- Digitales Bedienfeld auf der Brücke.

Extras:

- Ausführung mit dreiphasiger Spannung für Modell 6/1.
- LED-Beleuchtung



Optional kit LED

Îlots gastronomiques avec bac chaud bain-marie à fond arrondi et diamanté facilitant l'écoulement de l'eau pour un nettoyage et une hygiène parfaits, destinés à contenir des bacs GN1/1 (H max 200 mm).

- Modèles pour 3, 4, 6 bacs GN1/1 (non compris).
- Remplissage d'eau manuel, évacuation doté de robinet.
- Chauffage à résistances avec thermostat de sécurité qui empêche la surchauffe ou le fonctionnement en l'absence d'eau.
- Châssis en acier chromé sur roues avec frein.
- Revêtement exclusif stratifié en couleurs standard wengé, hemlock nordique ou couleurs RAL Classic sur demande.
- Structure supérieure à portique avec capote fixe et lampes chauffantes halogènes avec variateur de puissance.
- Panneau de commande numérique situé sur le portique.

Options:

- Version à tension triphasée pour modèle 6/1.
- Éclairage à LED

	Modell Modèle	Code Code	Kapazität Behälter Capacité bacs (GN)	Farbe* Teinte*	Bereich Gamme (°C)	Abmessungen Dimensions (mm)		Stromaufnahme Absorption		Spannung Tension (Volt/Ph/Hz)	Abmessungen der Verpackung Dimensions emballage (mm)	Netto-/Bruttogewicht Poids net/brut (kg)
								Watt	Ampere			
	TR-RED PLUS 3H	7BTRE3CEPHA01		H	+60/+99	1169x650x1488		Wanne/Bac 1000+500 Lampen/Lampes 350x2	9.56	230/1/50	Montierte Struktur/Structure montée 1233x750x1595	98/118
	TR-RED PLUS 4H	7BTRE4CEPHA01		H	+60/+99	1494x650x1488		Wanne/Bac 1000x2 Lampen/Lampes 350x3	13.26	230/1/50	Montierte Struktur/Structure montée 1558x750x1595	114/136
	TR-RED PLUS 6H	7BTRE6CEPHA01		H	+60/+90	2144x650x1488		Wanne/Bac 1000x3 Lampade/Lampes 350x4	19.13	230/1/50	Montierte Struktur/Structure montée 2208x750x1595	154/182
	TR-RED PLUS 3W	7BTRE3CEPWA01		W	+60/+99	1169x650x1488		Wanne/Bac 1000+500 Lampen/Lampes 350x2	9.56	230/1/50	Montierte Struktur/Structure montée 1233x750x1595	98/118
	TR-RED PLUS 4W	7BTRE4CEPWA01		W	+60/+99	1494x650x1488		Wanne/Bac 1000x2 Lampen/Lampes 350x3	13.26	230/1/50	Montierte Struktur/Structure montée 1558x750x1595	114/136
	TR-RED PLUS 6W	7BTRE6CEPWA01		W	+60/+99	2144x650x1488		Wanne/Bac 1000x3 Lampen/Lampes 350x4	19.13	230/1/50	Montierte Struktur/Structure montée 2208x750x1595	154/182
	TR-RED PLUS 3R	7BTRE3CEPRA01		R	+60/+99	1169x650x1488		Wanne/Bac 1000+500 Lampen/Lampes 350x2	9.56	230/1/50	Montierte Struktur/Structure montée 1233x750x1595	98/118
	TR-RED PLUS 4R	7BTRE4CEPRA01		R	+60/+99	1494x650x1488		Wanne/Bac 1000x2 Lampen/Lampes 350x3	13.26	230/1/50	Montierte Struktur/Structure montée 1558x750x1595	114/136
	TR-RED PLUS 6R	7BTRE6CEPRA01		R	+60/+99	2144x650x1488		Wanne/Bac 1000x3 Lampen/Lampes 350x4	19.13	230/1/50	Montierte Struktur/Structure montée 2208x750x1595	154/182
	TRIFTR-RED6		AUFPREIS FÜR DREIPHASENSPANNUNG 400 V/50 HZ 3+N+T GN6/1					SUPPLÉMENT POUR TENSION TRIPHASÉE 400 V/50 HZ 3+N+T GN6/1				
	KITLED3-1		AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE LED-BELEUCHTUNG FÜR MOD. GN3/1					SUPPLÉMENT POUR AJOUT ÉCLAIRAGE À LED POUR MOD. GN3/1				
	KITLED4-1		AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE LED-BELEUCHTUNG FÜR MOD. GN4/1					SUPPLÉMENT POUR AJOUT ÉCLAIRAGE À LED POUR MOD. GN4/1				
	KITLED6-1		AUFPREIS FÜR ZUSÄTZLICHE LED-BELEUCHTUNG FÜR MOD. GN6/1					SUPPLÉMENT POUR AJOUT ÉCLAIRAGE À LED POUR MOD. GN6/1				

** Für Ausführung GN6/1 Bereitstellung einer eigenen 25-A-Stromversorgung

*H= EICHE GEBLEICHT - W= WENGÉ - R=SPEZIELLE RAL-FARBE GLATTE MATTE OBERFLÄCHE

Die Drop-in-Vitrinen und Kühltheken für warme Gerichte sind Geräte für die vorübergehende Bereitstellung von verderblichen warmen Lebensmitteln. In jedem Fall darf das Gerät nicht länger als 4 Stunden ununterbrochen in Betrieb sein.

Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

** Pour version GN6/1, prévoir alimentation dédiée à 25 A

*H= CHÊNE BLANCHI - W= WENGÉ - R=RAL FINITION SPÉCIALE LISSE MATE

Les drop-in et les îlots gastronomiques chauds sont des équipements qui permettent l'exposition temporaire d'aliments chauds périssables. Dans tous les cas, le fonctionnement de la machine ne doit pas dépasser 4 heures d'affilée.

Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis.